



Tool-Trac

Redskabsbærere og minilæsser i samme maskine...



Tool-Trac



- Undgå unødigt ventetid
- Gør din medarbejder uafhængig af andre
- Undgå ekstra transport af flere maskiner til den enkelte opgave
- Forbedre arbejdsmiljøet ved at undgå de tunge løft



Tool-Trac er udstyret med »walk-in cabin« med en lav indstigningshøjde på bare 40 cm. Nemt og bekvemt for føreren.



Tool-Trac er maskinen du hurtigst forvandler fra redskabsbærer til minilæsser

Tool-Trac løser opgaverne hvad enten det er som den lille entreprenørmaskine der skal arbejde hvor de store ikke kan komme til eller som den professionelle klipper til de store arealer.

Med en indvendig venderadius på kun 650 mm er Tool-Trac særdeles smidig.



- Redskabsbærer og minilæsser i samme maskine...

Stor fleksibilitet...



Flydende A-ramme for ikke fastmonteret udstyr. Hvilket er ensbetydende med at redskaberne kan bevæge sig frit og uafhængig af maskinen.

Med sine mange olieudtag er Tool-Trac forberedt til de fleste opgaver.

Hurtigskifte-ramme med 4 punkts lås for fastmonteret udstyr. Hurtigskiftet betjenes fra førerkabinen via joystick.

Hydraulikkoblingerne er placeret fremme på armen i en arbejdsvenlig højde.

En dobbeltvirkende til drifthydraulik. To dobbeltvirkende cylindrefunktioner. En retur for lækolie.

TIMAN



Tornado 400

Markedets mest alsidige løsning i sin klasse:

Ved at vælge en Tool-Trac med en Tornado 400 skifter du fra feje-/sugeanlæg til f.eks. klipper - eller som minilæsser med skovl - på under 3 minutter.

Frit udsyn hele vejen rundt:

Ved at placere hele enheden i multi-armen opnås frit udsyn til fordel for sikkerheden.

Stor sugekraft med høj effekt:

Ved kun at have en sugeslange på 650 mm mellem beholder og mundstykke opnås en høj effekt.

Tekniske specifikationer:

Bredde beholder:	1250 mm
Længde:	2000 mm
Bredde sugestykke:	500 mm
Fejehastighed:	2-6 km/time
Maks. fejebredde:	1800 mm
Min. fejebredde:	1360 mm
Effektivt rumindhold:	350 liter
Luftmængde:	3200 m ³ /time
Vandindhold:	50 liter
Maks. vandforbrug:	1,2 l/min
Tryk på vandanlæg:	1,7 bar

Længde på eksterne sugeslange: 8 m

Model	Tool-Trac 237	Tool-Trac 245
Motorstype	Kubota vandkølet diesel	Kubota vandkølet diesel
Antal cylindre	4	4
Motorydelse (hk / ccm)	37,0 / 1.498	45,0 / 1.498
Transmission	Hydrostatisk m. 2 områder	Hydrostatisk m. 2 områder
4WD	Standard	Standard
Differentialespærre	Mekanisk indkobling 100%	Mekanisk indkobling 100%
Arbejdshydraulik for 1 dobbelt med revers	48 l/min - 250 bar	58 l/min - 250 bar
Manøvrehydraulik for 2 dobbelt	33 l/min - 210 bar	33 l/min - 210 bar
Transporthastighed	Op til 35 km/t	Op til 35 km/t
A-ramme ophæng for og bag	Kat. 1	Kat. 1
Totalbredde med standard dæk	1.250 mm	1.250 mm
Totalbredde med smalle dæk (option)	1.070 mm	1.070 mm
Totallængde uden redskaber	2.860 mm	2.860 mm
Totalhøjde med nedslået rotorblink	1.920 mm	1.920 mm
Termostatstyret aircondition	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr



Forhandler: